



Firma: PB Nitom d.o.o.
Adresa: Gruje A.Kostadinović 15A
Telefon: 018/41 51 501
Fax:
PIB: 100334173
E-mail: webprodaja@nitom.rs

FOX Klima uređaj inverter FAC-12R32IAX WiFi

Šifra: 71014

Kategorija proizvoda: Inverter klime

Proizvođač: Fox

Cena: **36.990** rsd



Napon	220v-240v
Frekvencija	50Hz
Pdesign-hladjenje (kW)	3.4
Pdesign-grejanje (kW)-prosek	2.4
Godišnja potrošnja energije-hlađenje (kwh/a)	192
Godišnja potrošnja energije-grejanje (kwh/a)- prosek	840
GWP	675
Pdesign-grejanje (kW)- grejač	3.1
Godišnja potrošnja energije-grejanje (kwh/a)- grejač	851
Kapacitet hlađenja(BTU/H)	11601
Kapacitet hlađenja (kW)	3.4(0.8-3.8)
Kapacitet grejanja (BTU/H)	11942
Kapacitet grejanja (kW)	3.5(0.8-4.0)
Struja hlađenja (A)	5.9 (0.8-6.6)
Struja grejanja (A)	4.1 (0.8-6.1)
Ulaz za hlađenje(kW)	1.34(0.2-1.5)
Ulaz za grejanje (kW)	0.95(0.2-1.4)
Kpacitet odvlaživanja (L/h)	1.7
SEER Hlađenje	6.2
SEER energetska klasa	A++
SCOP Grejanje- prosek	4.0
SCOP energetska klasa- prosek	A+
SCOP Grejanje- grejač	5.1
SCOP energetska klasa- grejač	A+++
Max. Ulazna struja (A)	9
Max. Ulazna snaga (kW)	1.6
Max. Potisni pritisak (Mpa)	4.3
Max. Usisni pritisak (Mpa)	2.5
Rashladno sredstvo	R32
Količina rashladnog sredstva (kg)	0.57
tCO2eq.	0.38
Zapremina protoka vazduha (m3/h)-unutrašnja jedinica-više brzina	600/530/480/420
Zapremina protoka vazduha (m3/h)-unutrašnja jedinica	600
Zapremina protoka vazduha (m3/h)-spoljna jedinica	1550/1270/990
Buka unutrašnje/spoljne jedinice(Snaga Zvuka) (dB)	54/61
Neto težina unutrašnje jedinice (kg)	7.5
Neto težina spoljašnje jedinice (kg)	18.5
Dimenzija(unutrašnja jedinica)-neto	750×285×200
Dimenzija(unutrašnje jedinice)-pakovanje	820×347×277
Dimenzija(spoljašnja jedinica)-neto	650*455*278
Dimenzija(spoljašnja jedinica)-pakovanje	760×510×315
Utovarna količina (1*40HQ)-bez cevi i kablova	366
Dimenzije zaustavnog ventila	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
Model kompresora	KSN89D28UE4A31
Marka kompresora	GMCC
Prevenција od strujnog udara unutrašnje jedinice	Class I
Klasa vodootpornosti unutrašnje jedinice	IPX0
Klasa vodootpornosti spoljašnje jedinice	IPX4
Max dužina cevi (m)	20
Max pad instalacije (m)--*i unutrašnja i spoljna jedinica više*	10
Dodatna potreba gasa po metru dodate cevi (g)	15
Max dužina cevi (m) ta gas pre punjenja	5
Ambientalna Temperatura-hlađenje	-15~49℃
Ambientalna Temperatura-grejanje	-15~32℃

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.