



Firma: PB Nitom d.o.o.  
Adresa: Gruje A.Kostadinović 15A  
Telefon: 018/41 51 501  
Fax:  
PIB: 100334173  
E-mail: webprodaja@nitom.rs

## FOX Klima uređaj inverter FAC-18R32IAX WiFi

---

Šifra: 71016

Kategorija proizvoda: Inverter klime

Proizvođač: Fox

Cena: **53.990** rsd



Napon	220v-240v
Frekvencija	50Hz
Pdesign-hlađenje (kW)	5.1
Pdesign-grejanje (kW)-prosek	3.3
Godišnja potrošnja energije-hlađenje (kwh/a)	265
Godišnja potrošnja energije-grejanje (kwh/a)- <b>prosek</b>	1144
GWP	675
Pdesign-grejanje (kW)- <b>grejač</b>	3.6
Godišnja potrošnja energije-grejanje (kwh/a)- <b>grejač</b>	937
Kapacitet hlađenja(BTU/H)	17401
Kapacitet hlađenja (kW)	5.1 ( 1.3-5.3 )
Kapacitet grejanja (BTU/H)	17742
Kapacitet grejanja (kW)	5.2 ( 1.3-5.3 )
Struja hlađenja (A)	7.4(1.2-7.9)
Struja grejanja (A)	6.2(1.0-6.6)
Ulaz za hlađenje(kW)	1.67 ( 0.28-1.8 )
Ulaz za grejanje (kW)	1.4 ( 0.22-1.5 )
Kpacitet odvlaživanja (L/h)	2.5
SEER Hlađenje	6.7
SEER energetska klasa	<b>A++</b>
SCOP Grejanje- <b>prosek</b>	4
SCOP energetska klasa- <b>prosek</b>	<b>A+</b>
SCOP Grejanje- <b>grejač</b>	5.3
SCOP energetska klasa- <b>grejač</b>	<b>A+++</b>
Max. Ulazna struja (A)	9
Max. Ulazna snaga (kW)	1.9
Max. Potisni pritisak (Mpa)	4.3
Max. Usisni pritisak (Mpa)	2.5
Rashladno sredstvo	R32
Količina rashladnog sredstva (kg)	0.54
tCO2eq.	0.36
Zapremina protoka vazduha (m3/h)-unutrašnja jedinica-više brzina	850/770/680/600
Zapremina protoka vazduha (m3/h)-unutrašnja jedinica	850
Zapremina protoka vazduha (m3/h)-spoljna jedinica	2300
Buka unutrašnje/spoljne jedinice(Snaga Zvuka) (dB)	57/62
Neto težina unutrašnje jedinice (kg)	10
Neto težina spoljašnje jedinice (kg)	23
Dimenzija(unutrašnja jedinica)-neto	900×310×225
Dimenzija(unutrašnje jedinice)-pakovanje	970×382×302
Dimenzija(spoljašnja jedinica)-neto	705×530×280
Dimenzija(spoljašnja jedinica)-pakovanje	825×595×345
Utovarna količina (1*40HQ)-bez cevi i kablova	260
Dimenzije zaustavnog ventila	Dg4/Dg10 (1/4-1/2)
Model kompresora	KSN98D25UER3
Marka kompresora	GMCC
Prevenција od strujnog udara unutrašnje jedinice	Class I
Klasa vodootpornosti unutrašnje jedinice	IPX0
Klasa vodootpornosti spoljašnje jedinice	IPX4
Max dužina cevi (m)	25
Max pad instalacije (m)--*i unutrašnja i spoljna jedinica više*	15
Dodatna potreba gasa po metru dodate cevi (g)	20
Max dužina cevi (m) ta gas pre punjenja	5
Ambientalna Temperatura-hlađenje	-15~49°C
Ambientalna Temperatura-grejanje	-15~32°C

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.