



Firma: PB Nitom d.o.o.
Adresa: Gruje A.Kostadinović 15A
Telefon: 018/41 51 501
Fax:
PIB: 100334173
E-mail: webprodaja@nitom.rs

TESLA Klima uređaj TA36QQDT-1232IAWT inverter wifi

Šifra: 71655
Kategorija proizvoda: Inverter klime
Proizvođač: Tesla



Cena: **38.990** rsd

TESLA TA36QQDT-1232IAWT Inverter klima uređaja

NOCNI REŽIM

Kada je ovaj režim aktiviran, vaš klima uređaj može podići ili sniziti temperaturu za 1°C na sat tokom prva tri sata.

WI-FI

Wi-Fi funkcija znači da se Tesla klima uređajem može kontrolisati i putem mobilnog telefona ili drugih pametnih uređaja: opcija koja doprinosi vašoj svakodnevnoj udobnosti!

UV LAMPA

Ultraljubičasto svetlo nudi dodatnu pomoć u borbi protiv neželjenih mikroorganizama. Emitovanje talasa do 285 nm pomaže da se stvori oblast bez virusa i bakterija bez negativnih neželjenih efekata.

56°C STERILIZACIJA

Tokom procesa samočišćenja, unutrašnja jedinica radi u posebnom režimu koji pomaže da se isparivač osuši. Ova funkcija je dizajnirana da održava unutrašnju jedinicu klima uređaja čistom i spreči rast bakterija.

SMART AIRFLOW

Možete birati između različitih dostupnih položaja disperzije vazduha, kao što su cebe, stil tuša, povetarac itd.

KARAKTERISTIKE 8°C GREJANJE

Ova opcija će automatski pokrenuti režim grejanja kada temperatura prostorije padne ispod 8°C, vraćajući se u stanje pripravnosti kada dostigne tu cifru.

DODATNI FILTER ZDRAVLJA: JONIZATOR

Određeni nivo zasićenosti jonima uzrokuje da štetni mikroorganizmi iz vazduha padaju na zemlju, smanjujući šanse da ih ljudi udišu. Uređaji sa jonizatorom mogu biti izuzetno korisni za alergičare.

Funkcije:

I Feel / Follow me, Pametan protok vazduha, ECO, Super EMC performanse, Samo dijagnostika, Inteligentno odmrzavanje, Funkcija samočišćenja, Funkcija protiv stvaranja gljivica, Kućište sa

Turbo režim, Automatski režim, Režim spavanja, Indikator greške, Dugme za hitne slučajeve, Automatsko ponovno pokretanje, Automatsko isključivanje/ uključivanje tajmera, 4 brzine ventilatora, Petostepeni motor spoljnog ventilatora, Mono i višestruka kompatibilnost, funkcija grejanja na 8°C, Grejanje/hlađenje na niskoj temperaturi, Filter saća, Perivi filter, Filter visoke gustine, Dvostrana drenaža, Zaštita stabilnosti, 3D protok vazduha, Sterilizacija na 56°C, Detekcija curenja rashladnog sredstva, Daljinski upravljač, Memorija položaja otvora, Horizontalno automatsko duvanje, Skriveni led displej, Uključivanje/Isključivanje ekrana, Udobno hlađenje, Jako hlađenje na 60°C, Brzo hlađenje i brzo grejanje, Horizontalno pomeranje, RC držač, Hidrofilna aluminijumska peraja, Rezervni prekidač, Opremljena brzina sa više ventilatora, I-clean, Gornja ploča/poklopac, Automatsko pomeranje, Sprečavanje hladnog vazduha, Wi Fi, Dodatni zdravstveni filter, Grejač spoljašnje jedinice

Kapacitet		12000BTU	
Napajanje	V/Hz	220-240V~/50HZ	
Režim rada		Hlađenje	Grejanje
Nominalni kapacitet	W	3500(800-4100)	3800(1000-4200)
Ulazna snaga	W	1180(100-1600)	1100(300-1600)
Ulazna struja	A	5.6(0.7-7.8)	4.9(1.5-8.0)
SEER/ Energetska klasa		6,1/A++	/
SCOP/ Energetska klasa - prosečna		/	4,0/A+
SCOP/ Energetska klasa - grejanje		/	5,1/A+++
Radni opseg	°C	16-49	-25-30
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)	kWh	200	/
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosečna	kWh	/	943
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grejanje	kWh	/	927
Odvlaživanje / isušivanje	Kg/h	1,7	
Stepen zaštite (IN) / (OUT)	(IP)	IPX0/IPX4	
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I	
Maksimalna potrošnja	W	1900	
Maksimalna struja	A	9,5	
Kompresor	Model	KSN98D34UER3	
	Tip	Rotary	
	Brand	GMCC	
Unutrašnja jedinica	Protok vazduha	m ³ /h	600
	Nivo buke dB	dB(A)	36/40/45/48/56
	Neto dimenzije	mm	761×296×199
	Bruto dimenzije	mm	825×367×277
	Neto / Bruto težina	Kg	7,5/10,5
Spoljašnja jedinica	Nivo buke dB	dB(A)	63
	Neto dimenzije	mm	705×530×280
	Bruto dimenzije	mm	825×595×345
	Neto / Bruto težina	Kg	22.5/26
	Tip gasa		R32
	Količina gasa	Kg	0,56
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,38
	Maksimalni pritisak	Mpa	4.3/2.5
Cevi	Tečna / gasna	mm	Dg4/Dg8(1/4-3/8)
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/15

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.